



Fiche Produit

AS363

Sirène incendie, multi sonnerie, base de fixation fine

Présentation

L'AS363 est une sirène électronique pour les applications d'alarme incendie. Elle dispose d'un fond spécial contenant tout le câblage et connexions, permettant facilement enlèvement / déplacement de la sirène

Installation rapide et simple

L'alarme sonore AS363 sur socle permet une installation et un entretien plus rapide grâce à un montage de base innovants. Dispense la nécessité d'une vis de blocage, ces sondeurs utilise la base TimeSaver™ de la série 630.

La tête est tout simplement bloquées sur la base avec un "twist et clic, ce qui permet le montage ou de démontage, à tout moment parce que la base est le seul élément qui doit être câblé. L'exigence de câblage est réduit, temps de mise et les coûts sont naturellement réduit.



Efficace et polyvalent

L'AS363 fournir une sonorité élevée à un faible niveau de courant, réduisant ainsi les besoins de puissance et de coûts. L'AS363 /socle est fourni avec une commande de volume standard, permettant les ajustements finaux audio à faire

lors de l'installation. Avec un choix de 32 tonalités différentes (voir tableau des sons dans le manuel), qui sont sélectionnable par commutateur, la tonalité requise peut être sélectionné lors de l'installation

Le mécanisme de verrouillage de la sirène / socle, peut être activé si nécessaire. Une fois fixé, un outil spécial est nécessaire pour démonter la sirène du socle.

Caractéristiques

- Sirène puissante
- Faible consommation de courant
- 32 tonalités sélectionnables
- Synchronisation automatique
- Contrôle du volume
- Mécanisme de verrouillage électronique anti-fraude
- Base de fixation fine
- Câblage directement à la base
- VdS Approuvé

AS363

Sirène incendie, multi sonnerie, base de fixation fine

Caractéristiques techniques

Fonctionnement	Continue
Tension d'alimentation	
EN54-3 /applications Incendie	17 - 60 VDC
applications Non Incendie	9 - 60 VDC
Consommation	
(Voir tableau dans le manuel)	4 - 41mA @ 24 VDC
Sortie sonore à 1 mètre	
(Voir tableau dans le manuel)	94 à 106dB(A)
Nombres de tonalités	32
Synchronisation automatique	Au démarrage
Entrée de surveillance de ligne	Entrée polarisé
Matériaux	Polycarbonate
Indice de protection	IP21
Température de fonctionnement	-25°C à +70°C
Dimensions (Ø x D)	
	100 x 81 mm
Poids	215g
Couleur	Rouge

Comment commander

Référence	Description
AS363	Sirène incendie, multi sonnerie, base de fixation fine

