

## Fiche Produit

### AS366

Sirène / flash, multi sonnerie, base de fixation fine

#### Présentation

L'AS366 est une sirène électronique et un flash à LED d'alarme incendie. La base spéciale contenant toutes les connexions permet le retrait facile / choix de l'emplacement

#### Efficace et polyvalent

L'AS366 fournit une sonorité élevée à un faible niveau de courant, réduisant ainsi les besoins de puissance et de coûts. Le sondeur AS366 / socle est fourni avec une commande de volume standard, permettant les ajustements finaux audio à faire lors de l'installation.

Avec un choix de 32 tonalités différentes (voir tableau des sons dans le manuel), qui sont sélectionnable par commutateur, la tonalité requise peut être sélectionnée lors de l'installation.

Le mécanisme de verrouillage de la sirène / socle, peut être activé si nécessaire. Une fois fixé, un outil spécial est nécessaire pour démonter la sirène/flash du socle.

L'AS366 / flash est translucide en totalité, donnant une plus grande propagation de la lumière.

#### Installation rapide et simple

L'alarme sonore AS366 sur socle permet une installation et un entretien plus rapide grâce à un montage de base innovants. Dispense la nécessité d'une vis de blocage, ces sondeurs utilise la base TimeSaver™ de la série 630.

La tête est tout simplement bloquées sur la base avec un "twist et clic, ce qui permet le montage ou de démontage, à tout moment parce que la base est le seul élément qui doit être câblé. L'exigence de câblage est réduit, temps de mise et les coûts sont naturellement réduit.



#### Caractéristiques

- Sirène puissante
- Faible consommation de courant
- 32 tonalités sélectionnables
- Synchronisation automatique
- Contrôle du volume
- Mécanisme de verrouillage électronique anti-fraude
- Base fine
- Câblage directement à la base
- Câblage sirène et flash séparé
- VdS Approuvé

# AS366

Sirène / flash, multi sonnerie, base de fixation fine

## Caractéristiques techniques

Fonctionnement	Continue
Tension d'alimentation	17 - 60 VDC
Consommation	
Sirène	4 - 41mA @ 24 VDC
Flash	5mA
Sortie sonore à 1 mètre	
(Voir tableau dans le manuel)	94 à 106dB(A)
Nombre d'éclat	60/min.
Nombres de tonalités	32
Synchronisation automatique	Au démarrage
Entrée de surveillance de ligne	Entrée polarisé
Boîtier	Polycarbonate
Indice de protection	IP21
Température de fonctionnement	-25°C à +70°C
Dimensions (Ø x D)	
Base	100 x 81 mm
Poids	215g
Couleur du Socle	Rouge
Couleur du Flash	Rouge

## Comment commander

Référence	Description
AS366	Sirène / flash, multi sonnerie, base de fixation fine