



Fiche Produit

AS374

Diffuseur sonore, EEx d IIC T4, 24Vdc, 250mA, 32 tons, IP67, 117dBA

Présentation

L'AS374 est un diffuseur sonore électronique pour utilisation en zones dangereuses, fournissant un signal d'avertissement sonore en cas d'incendie. EEx d IIC T4, possède un boîtier en aluminium anodisé, IP67.

Zone dangereuse

L'AS374 est ATEX avec EXII 2G et EEx d IIC T4. Il est fabriqué en aluminium de qualité marine, et offre une protection IP67.

Efficace et polyvalent

L'AS374 fournit un niveau de sortie sonore élevé, permettant une utilisation en intérieur et en extérieur. La sirène AS374 est livrée en standard avec une commande de réglage du volume sonore permettant d'ajuster celui-ci lors de l'installation. Cela permet de réduire le niveau de sortie, lorsque l'avertisseur sonore est utilisé à l'intérieur.

Avec un choix de 32 tonalités différentes (voir tableau des tonalités dans le manuel), qui sont sélectionnables par "DipSwitchs", la tonalité requise peut être sélectionnée pendant l'installation. Un deuxième et troisième tons sont disponibles et commandables en utilisant deux conducteurs supplémentaires raccordés sur les bornes de gestion prévues à cet effet.



Caractéristiques

- ATEX
- EEx d IIC T4
- 32 tonalités sélectionnables par l'utilisateur
- Boîtier en aluminium anodisé
- IP67
- Puissance sonore élevée
- Contrôle du volume

AS374

Diffuseur sonore, EEx d IIC T4, 24Vdc, 250mA, 32 tons, IP67, 117dBA

Caractéristiques techniques

Fonctionnement	Continu
Supply voltage	24 VDC
Tension d'alimentation	
(voir le tableau des tonalités dans le manuel)	250mA typique
La sortie audio à 1 mètre	
(voir le tableau des tonalités dans le manuel)	jusqu'à 117dB (A)
Nombre de tonalités	32
Boltier	LM6 aluminium anodisé
Indice de protection	IP67
Température de fonctionnement	-50 ° C à +55 ° C
Dimensions (Ø x D)	181 x 262 mm
Poids	3.4 Kg
Couleur	Rouge

Comment commander

Référence	Description
AS374	Diffuseur sonore, EEx d IIC T4, 24Vdc, 250mA, 32 tons, IP67, 117dBA

