

# TVD-1102

Caméra Dôme Intérieure IP, Full HD 3 MPX, 2.8 mm, PAL

### Présentation

La caméra TVD-1102 est une caméra Dôme IP Full HD, conçue pour usage intérieur uniquement.

Cette caméra Dôme possède une sortie analogique ( à l'arrière du produit) toujours active. La fonction de plage Dynamique Large 'Digital WDR' permet d'assurer la lisibilité des images même dans des conditions de contre-jour. Cette caméra est compatible avec les standards ouverts de communication PSIA et ONVIF.

### Conception

La taille compacte de cette caméra mini dôme la rend facile à installer, par exemple, pour des portes d'entrées où la sortie analogique peut être directement connectée à un moniteur.

### Technologie IP

Les caméras TruVision utilisent le format de compression H.264 à double flux, qui optimise l'utilisation de la bande passante. Ces caméras ont été conçues pour être compatibles avec les standards de communication ouverts PSIA et ONVIF et peuvent supporter une commande CGI permettant de réaliser une intégration facile dans tout système IP.

Les flux Vidéos peuvent être réglés pour des bandes passantes hautes ou basses et les images peuvent être traitées pour être visualisées en direct ou bien envoyées vers une destination d'enregistrement spécifique.



### Caractéristiques

- Caméra dôme intérieure
- Résolution Full HD 1080p en temps réel
- Résolution maximum QXGA (2048 x 1538)
- Format H.264 avec double flux
- Capteur CMOS 1/3" scan progressif
- Digital Jour/Nuit
- Fonction digitale D WDR (Plage dynamique large)
- Sortie analogique
- Objectif fixe 2.8 mm
- Compatible avec standards PSIA et ONVIF

# TVD-1102

Caméra Dôme Intérieure IP, Full HD 3 MPX, 2.8 mm, PAL

## Caractéristiques techniques

### Caméra

Taille du capteur :	1/3"
SD / MPX:	3MPX
Balayage du capteur :	Balayage progressif
Type de capteur :	CMOS
Compression IP / Standard :	Flux Principal: H.264 Sous flux: H.264/MJPEG
Résolutions disponibles :	Flux principal: 2048x1536, 1920x1080, 1280x720 Sous flux: 704x576, 352x288, 320x240
Résolution maximale (ips) :	2048 x 1536 @12.5 ips
Résolution maximale en temps réel :	1920x1080
HD 720p	Oui
Full HD 1080p:	Oui
Digital S/N ratio:	50dB
Obturateur électronique :	1/25s à 1/100.000s
Certification:	UL, CE, FCC, C-tick, REACH, RoHS, HALT, WEEE
Wide Dynamic Range:	DWDR
WDR en dB:	72dB
Reduction du bruit numérique :	3D DNR
Jour/Nuit	Jour/Nuit Numérique
Filtre IR cut motorisé:	Non
Sensibilité couleur :	0.01 lux @ F1.2
Sensibilité de N/B :	Non
Sensibilité de l'IR :	Non
IR portée :	Non
Déclencheur N/B :	4.76lux
Déclenchement IR :	4.76lux
Boîtier	
Type de caméra :	Dôme
Indice de protection:	Non
Extérieur :	Non - Intérieur seulement
Robuste :	Non
Objectif	
Type de contrôle :	Fixe
Zoom optique :	Non
Longueur focale :	2.8mm
F-stop:	2
Auto-Iris :	Non
Varifocale :	Non
Zoom optique :	Non
Autofocus:	Non
Consommation	
Courant:	Max. 0.1A
Consommation électrique :	Max. 5W
PoE:	PoE(802.3af)
Réseau	
ONVIF:	2.2
PSIA:	1.1
CGI:	Oui
Protocoles réseau :	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS, IPv4/IPv6
Stockage local	
Médias :	Non
Capacité :	Non
Caméra Analytics	
Détection de mouvement :	Oui
Masquage de confidentialité :	4
Mécanique / environnement	
Dimensions:	Ø 111 x 82 mm (Ø 4,4 x 3,2 in)
Poids:	370g (0.82lb)

Température de démarrage  
à froid: -20°C

Température de fonctionnement: -30°C à 60°C

## Comment commander

Référence	Description
TVD-1102	Caméra Dôme Intérieure IP, Full HD 3 MPX, 2.8 mm, PAL
TVD-1103	Caméra Dôme Extérieure IP, IR, HD 1.3MPX, Obj. Varfocal 2.8 à 12mm PAL
TVD-1104	Caméra Dôme Ext. IP,IR, Full HD, 3 MPX objectif varifocal 2.8 à 12mm,PAL
TVD-1101	Caméra Dôme Intérieure IP, Haute Définition 1.3 Mégapixels, 2.8 mm, PAL

